

- **SATURNO S18E**, generatore di vapore saturo professionale da 18 kW, da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione e disinfezione nel settore industriale, agroalimentare e nella collettività
- Scocca in acciaio AISI 304
- Due caldaie elettriche da 9 kW controllate elettronicamente
- Impugnatura analogica con 2 programmi selezionabili
- Pannello di controllo a bassa tensione (24V) sul generatore e comandi a bassa tensione sull'impugnatura (24V)
- Pronta all'uso in meno di 4 minuti, 1 ora d'autonomia con utilizzo standard
- Pressione vapore 12 bar, 188°C in caldaia
- Temperatura all'ugello 150°C
- Produzione vapore: 30 kg/h



Programmi selezionabili dall'impugnatura

- 1) vapore
 - 2) vapore + detergente
-

Specifiche tecniche

Tensione d'alimentazione	400 V / 28 A / 50 Hz (altre a richiesta)
Potenza	18 kW
Produzione vapore	30 kg/h, 188°C in caldaia, 12 bar di pressione
Temperatura all'ugello	150°C
Capacità serbatoio acqua	25 lt , 1 ora d'autonomia con utilizzo standard
Consumo d'acqua	30 lt/h
Indicatore di mancanza acqua	si
Serbatoio detergente	10 lt
Indicatore di mancanza detergente	si
Regolazione miscela detergente	si
Lunghezza massima impugnatura	12 mt
Lunghezza cavo elettrico	10 mt
Marcature e certificazioni	CE – PED
Peso	165 kg
Dimensioni (mm)	Lu 1270 x La 750 x H 1010

OPZIONI

- Kit per carico automatico acqua (allacciamento mobile alla rete idrica)
- Kit per trattamenti di superficie (fosfatazione, passivazione, etc.)