

- **GIOVE 72 KW** generatore di vapore saturo professionale da 72 kW, da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione e disinfezione nel settore industriale, agroalimentare e nella collettività
- Scocca in acciaio AISI 304
- Circuito per trattamenti di superficie (fosfatazione, passivazione, etc.)
- Otto caldaie elettriche da 9 kw controllate elettronicamente
- Sistema di preriscaldamento acqua con serpentine
- Impugnatura digitale con 3 programmi selezionabili (se inclusa)
- Regolazione della miscela del detergente
- Pannello di controllo a bassa tensione (24V) sul generatore, comandi a bassa tensione sull'impugnatura (12V - se inclusa)
- Pronta all'uso in meno di 4 minuti
- Pressione vapore 12 bar, 188°C in caldaia
- Temperatura all'ugello 150°C
- Produzione vapore: 120 kg/h



Programmi selezionabili dall'impugnatura

- 1) vapore
- 2) vapore + detergente
- 3) vapore + acqua

Specifiche tecniche

Tensione d'alimentazione	400 V / 106 A / 50 Hz (altre a richiesta)
Potenza	72 kW
Produzione vapore	120 kg/h, 188°C in caldaia, 12 bar di pressione
Temperatura all'ugello	150°C
Alimentazione acqua	mediante rete idrica
Indicatore mancanza acqua	si
Filtro acqua anticalcare a doppio stadio	si
Cartuccia detergente	20 lt
Indicatore di mancanza detergente	si
Regolazione miscela detergente	si
Lunghezza massima impugnatura	12 mt
Marche e certificazioni	CE – PED
Peso	340 kg
Dimensioni (mm)	2490 x 700 x 1770

OPZIONI

Kit per scarico automatico delle caldaie

Kit secondo serbatoio per prodotto chimico

Kit uscita supplementare vapore (funzionamento simultaneo delle due uscite)

Kit per gestione tramite PLC

Kit per getto acqua calda

Scatola di derivazione

Addolcitore