

- **Centralina GIOVE**, versione alimentata da caldaia per la gestione di grossi volumi di vapore, da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione e disinfezione nel settore industriale, agroalimentare e nella collettività
- Scocca in acciaio AISI 304
- Circuito per trattamenti di superficie (fosfatazione, passivazione, etc.)
- Impugnatura digitale con 3 programmi selezionabili (se inclusa)
- Regolazione della miscela del detergente (se incluso)
- Pannello di controllo a bassa tensione da 24V sul generatore e comandi a bassa tensione sull'impugnatura a 12V (se inclusa)
- Pronta all'uso in meno di 1 minuto
- Pressione vapore da 6 a 12 bar



Programmi selezionabili dall'impugnatura

- 1) vapore
- 2) vapore + detergente
- 3) vapore + acqua

Specifiche tecniche

Tensione d'alimentazione	400 V / 50 Hz (altre a richiesta)
Pressione vapore	da 6 a 12 bar
Alimentazione vapore	mediante rete vapore
Alimentazione acqua	mediante rete idrica
Indicatore di mancanza acqua	si
Cartuccia detergente	10 lt
Indicatore di mancanza detergente	si
Regolazione miscela detergente	si
Distanza massima impugnatura	12 mt
Marcature e certificazioni	CE – PED
Peso	secondo il modello, circa 60 kg
Dimensioni (mm) L x P x H	1190 x 300 x 1610 (per le versioni 50/100 kg/h)

OPZIONI

Kit secondo serbatoio per prodotto chimico

Kit uscita supplementare vapore (funzionamento simultaneo delle due uscite)

Kit per gestione tramite PLC

Kit per getto acqua calda

Scatola di derivazione

Addolcitore