

- **SATURNO SPECIAL 2 - FOSFATANTE**, generatore di vapore saturo professionale, potenza 18 kW, da usarsi per lo sgrassaggio e la fosfatazione nel settore industriale
- Scocca in acciaio AISI 304
- Due caldaie elettriche da 9 kW controllate elettronicamente
- Impugnatura digitale con 7 programmi selezionabili
- circuito in acciaio inox per la fosfatazione comprensivo di serbatoio per il fosfato
- Regolazione precisa della miscela del detergente / fosfato
- Presa trifase per l'aspirazione, comandi a bassa tensione sull'impugnatura (12V) e pannello di controllo a bassa tensione (24V) sul generatore
- Pronta all'uso in meno di 4 minuti, 4 ore d'autonomia con utilizzo standard
- Pressione vapore 12 bar, 188°C in caldaia
- Temperatura all'ugello 150°C
- Produzione vapore: 30 kg/h



### Programmi selezionabili dall'impugnatura

- 1) vapore
- 2) vapore + detergente
- 3) vapore + acqua
- 4) vapore + fosfatante
- 5) vapore + detergente + aspirazione
- 6) vapore + aspirazione
- 7) aspirazione



### Specifiche tecniche

Tensione d'alimentazione	400 V / 28 A / 50 Hz (altre a richiesta)
Potenza	18 kW
Produzione vapore	30 kg/h, 188°C in caldaia, 12 bar di pressione
Temperatura all'ugello	150°C
Capacità serbatoio acqua	100 lt , 4 ore d'autonomia con utilizzo standard
Consumo d'acqua	30 lt/h
Indicatore di mancanza acqua	si
Capacità serbatoio fosfato	20 lt
Capacità cartucce detergente	10 lt
Indicatore di mancanza detergente	si
Regolazione miscela detergente	si
Lunghezza massima impugnatura	12 mt
Lunghezza cavo elettrico	10 mt
Marcature e certificazioni	CE – PED
Peso	170 kg
Dimensioni (mm)	Lu 1480 x La 750 x H 1010

### OPZIONI

Kit per carico automatico acqua (allacciamento mobile alla rete idrica)